


Okno + drzwi balkonowe w K-F-1 (2 ut.)

balconowych - 2 ut w K-F-1 - w otworach drzwiowych montaż balustrad o wysokości zgodnej z obowiązującym przepisami Rozporządzenia.

ustanawiający balkon - do demontażu - (o drzwiach)

do wykonania  
konstrukcja

okno i drzwi balkonowe w "K"



drzwi w "T"

w pom. K pozostaje okno + drzwi balkonowe



drzwi wydzielnia łazienne 0,64 x 2,04

konwektor elektryczny

pralka

pión kanalizacyjny do wymiaru na  $\phi 110$  - od sufitu do piwnicy 8 mb.

umywalka na natfę

terma elektryczna

drzwi łazienkowe

kabina prysznicowa zamknięta

przewód wentylacyjny wykonany z przewodu do łazienki

zlewozmywak na natfę

P.P. płyta OSB + węglowodorka PVC

kocioł węglowy c.o.

przewód wentylacyjny

przewód elektryczny

montaż blachy oc. pod kotłem węglowym.

likwidacja postumentu po starzym piecu węglowym

zmniejszenie otworu drzwiowych z Kolo P-1 i 2 P-1 do P-2 - 2 ut - do wymiaru 0,90 x 2,00 - montaż 2 ut drzwi półotwartych z futrynowi.

likwidacja postumentu po starzym piecu węglowym.

założenie wapiń płyty GK + wypełnienie węża mineralną 1,24 x h 2,30

naprawa uszkodzonych tyłek na ścianie kominiowej.

zmniejszenie otworu drzwiowego (drzwi wejściowe) do wymiaru 0,90 x 2,05 montaż drzwi wejściowych ocieplonych z futryną

próbowanie ścianki działowej - wygrodzenie łazienki

instalacja elektr. doprowadzono na natfę