

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa ul. Królowej Marysieńki (droga wewnętrzna) w**  
**Konstancinie-Jeziornie**  
**BRANŻA DROGOWA**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Królowej Marysieńki (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Marysieńki, Konstancin-Jeziorna  
INWESTOR : Gmina Konstancin Jeziorna  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Jakubicki  
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.11.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie</b>					
<b>1</b>		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	KNR 2-01 0119-03 + analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  126.63*0.001	km  km	  0.127	
				RAZEM	0.127
1.2	KNR 5-12 0101-02 + analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej  126.63*0.001	km  km	  0.127	
				RAZEM	0.127
1.3	KNR 4-04 1103-04 + KNR 2-31 0810-02 1103-05	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem  40.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.800	
				RAZEM	40.800
1.4	KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0815-07 z.o.2.13. 9902-01 z.o.2.13. 9902-01+ analiza własna + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-01 1103-05	Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z wywozem  15.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.080	
				RAZEM	15.080
1.5	KNR AT-03 0102-03 analiza	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  754.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  754.500	
				RAZEM	754.500
1.6	KNR 4-04 1103-04 + KNR 2-31 0804-01 + analiza własna	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości ok. 15 cm z wywozem  795.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  795.300	
				RAZEM	795.300
1.7	KNR 2-31 0814-01 + KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej z wywozem  27.16	m  m	  27.160	
				RAZEM	27.160
1.8	KNR AT-03 0107-01	Rozbiórka krawężników i oporników betonowych wraz z ławą z wywozem  28.59	m  m	  28.590	
				RAZEM	28.590
1.9	KNR 2-01 0103-01 + KNR 2-01 0106-01 + analiza własna	Ścinanie drzew i krzewów piłą mechaniczną, wraz z karczowaniem pni i wywozem  5	szt.  szt.	  5.000	
				RAZEM	5.000
<b>2</b>		<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0211-08 0214-03 0126-02+ analiza własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem na odkład  27.74*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.161	
				RAZEM	4.161

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład	m <sup>3</sup>		
		79.26	m <sup>3</sup>	79.260	
				RAZEM	79.260
<b>3</b>		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY</b>			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 556.46+255.28+95.44+59.4+2.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	968.620	
				RAZEM	968.620
3.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		556.46+59.4+2.04	m <sup>2</sup>	617.900	
				RAZEM	617.900
3.3	KNR 2-23 0104-01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		255.28+95.44	m <sup>2</sup>	350.720	
				RAZEM	350.720
<b>4</b>		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
4.1	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm koloru grafitowego 255.28+95.44+59.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	410.120	
				RAZEM	410.120
4.2	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego 556.46+2.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	558.500	
				RAZEM	558.500
<b>5</b>		<b>D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
5.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.2	KNNR 6 0702-05 + KNR 2-31 0818-08 + KNR 2-31 0703-03 + KNR 2-31 0702-01 + analiza własna	Przestawienie znaków pionowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D (I generacji, wielkość mała)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5.4	KNR AT-04 0209-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - ogranicznik parkingowy z tworzywa sztucznego - analogia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>6</b>		<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
6.1	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm 203.79+73.13+25.65	m		
			m	302.570	
				RAZEM	302.570
6.2	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm 3.81	m		
			m	3.810	
				RAZEM	3.810
6.3	KNNR 6 0403-03	Ustawienie oporników drogowy o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15: na podsypce cem.-kruszywową 1:4 gr. 5 cm 57.35	m		
			m	57.350	
				RAZEM	57.350
6.4	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6X20x100 cm na podsypce kruszywowej gr. 3 cm 108.53	m		
			m	108.530	
				RAZEM	108.530
<b>7</b>		<b>D.09.00.00 ZIELEŃ I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7.1	KNR 2-21 0401-05	Humusowanie trawników wraz z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>		
		336.35	m <sup>2</sup>	336.350	
				RAZEM	336.350